

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / AL - LOP / PZ - PF152EI / 01-2018

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika

IČ: 60724862

jako výrobce výrobku
Název: Hliníkový lehký obvodový plášť
Typ: Systém PONZIO PF 152EI

Zamýšlený způsob použití:
Hliníkový lehký obvodový plášť je určen pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se vztahují požadavky na požární odolnost.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
system 3

Harmonizovaná norma:
EN 13830:2015

Oznámený subjekt:
Oznámený subjekt č. 1390 - Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, Česká republika.

Vlastnosti hliníkových lehkého obvodového pláště, systém PONZIO PF 152EI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Průvzdušnost	Třída AE	
Vodotěsnost	Třída RE1200	
Odolnost proti zatížení větrem	1,6 kN/m ²	
*Odolnost proti nárazu	Třída I5/E5	
Vzduchová neprůzvučnost	35 (-1;-4) dB	6 - 16 - 6 + panel (33 % plochy)
	43 (-2;-6) dB	10 - 16 - 44.1 + panel (33 % plochy)
	52 (-2;-6) dB	Panel z neprůsvitné výplně
Součinitel prostupu tepla	Vypočítaná hodnota pro jednotlivá stavební díla	
Požární odolnost	EI 30 (i↔o); EI 60 (i↔o)	

* Hodnota platí pouze při použití skla složení 6/16/33.1 a 8/14/33.1

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
 V Bzenci 17. 01. 2018



Petr Ingr
 předseda představenstva RI OKNA a.s.