



Vchodové dveře RI WOOD DOOR 78 jsou navrženy tak, aby splnily ty nejnáročnější požadavky zákazníka. Vynikající tuhost a odolnost dveří je zajištěna robustní konstrukcí rámu a křídel

- přírodní, nadčasový a tradiční materiál
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobu zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- široká nabídka moderních vícebodových zámků – panika, elektrický vrátný, elektromotorický zámek, čtečka otisku prstů, Smart řešení
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem
- široká škála designu dveří



Technická specifikace

Tepelná izolace U _w (U _d)	až 1 W/m ² K	Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
Kování	MACO / SIEGENIA / KFV	Počet těsnění	2
Stavební hloubka rámu	78 mm	Určení	rekonstrukce, novostavba
Dveřní zámek	vícebodový bezpečnostní	Zámková vložka	bezpečnostní

