



Zdvížeň posuvný systém 78 HST umožňuje realizaci velkých prosklených ploch včetně bezbariérového řešení. Systém HST je velice komfortní na ovládání i při jejich vysoké hmotnosti.

- zdvížeň posuvné dveře HST představují perfektní spojení interiéru s exteriérem, přinášejí do prostoru nový rozměr, denní světlo a čerstvý vzduch
- HST umožňují docílit mimořádně prosklené plochy
- i přes značnou hmotnost křídla je manipulace snadná a pohodlná
- v kombinaci s tlumičem dojezdu křídla SOFT CLOSE bude dosaženo komfortního zavření křídla
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem v bezbariérovém provedení

## Technická specifikace

|                            |                            |                  |                                |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Tepelná izolace $U_w$ (Ud) | až 0,95 W/m <sup>2</sup> K | Barva            | REMMERS® lazura / REMMERS® RAL |
| Protihlukové               | až 36 dB                   | Určení           | rekonstrukce, novostavba       |
| Kování                     | SIEGENIA                   | Hloubka zasklení | 40 mm                          |
| Stavební hloubka rámu      | 184 mm (78 mm křídlo)      |                  |                                |

