

# RI WOOD-ALU® CLASSIC 78 HST



ALU opláštění Classic je systém určen pro ty, jež preferují tradiční nezalíčené řešení. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění Classic vzniká téměř bezúdržbový výrobek. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Classic patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová stálost.

- zdvíže posuvné dveře HST představují perfektní spojení interiéru s exteriérem, přinášejí do prostoru nový rozměr, denní světlo a čerstvý vzduch
- HST umožňují docílit mimořádně prosklené plochy
- i přes značnou hmotnost křídla je manipulace snadná a pohodlná
- v kombinaci s tlumičem dojezdu křídla SOFT CLOSE bude dosaženo komfortního zavření křídla
- vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti
- díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly
- výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik, optimálně řízená vlhkost a sušení
- špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou úpravu
- Alu práh s přerušeným tepelným mostem v bezbariérovém provedení



## Technická specifikace

Tepelná izolace Uw (Ud)	až 0,91 W/m²K	Barva	REMMERS® lazura / REMMERS® RAL REMMERS wood-alu
Protihlukové	až 34 dB	Určení	rekonstrukce, novostavba
Kování	SIEGENIA	Hliníkové opláštění	CLASSIC
Stavební hloubka rámu	196+18 mm (78+18) mm		

